

# DAIKIN CALDO X

Utvecklad för Norden



## Caldo X - optimerad för värme

Caldo X är från grunden utvecklad för vårt kalla klimat. Hög effekt vid kall väderlek kombinerat med långa gångtider mellan avfrostningar, garanterar maximal besparing i ert hus.

**8** års kompressor garanti\*  
gäller konsumentmarknaden

\*5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Upp till 4,6 kW vid -15°C
- » Optimerad avfrostningslogik
- » Låg ljudnivå
- » Ingen strömslukande värmekabel i utomhusenheten
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval
- » Steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C

# DAIKIN CALDO X

INOMHUSENHETER				X25		X35	
Effekt vid +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C		kW		6,6 / 5,6 / 4,7 / 4,1 / 3,8 / 3,3		7,2 / 6,3 / 5,3 / 4,6 / 4,3 / 3,8	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		298x900x215			
Vikt		kg		12			
Effekt	Värme	Min / Max	kW	1,0 / 6,6		1,0 / 7,2	
	Kyla	Min / Nom / Max	kW	1,6 / 2,5 / 4,0		1,7 / 3,5 / 5,0	
Effektförbrukning	Värme	@3200 W / 4000 W	kW	0,64		0,83	
	Kyla	Nom	kW	0,67		0,95	
COP @3200 W / 4000 W				5,02		4,85	
SCOP / SEER	Värme / Kyla			4,62 / 6,75		4,61 / 6,91	
Energiklass	Värme / Kyla			A++ / A++			
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	47 / 39 / 33 / 19			
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	45 / 39 / 33 / 21			

UTOMHUSENHETER				RXLS25M		RXLS35M	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285			
Vikt		kg		40			
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA		48			
Driftsområde	Värme	°C		-30 - 20			
Driftsområde	Kyla	°C		-15 - 46			
Rek. avsäkring		A		13			



Caldo X - FTXLS-K



RXLS-M