

DAIKIN CALDO

Ekonomisk & smart



Vår storsäljare

Caldo är den smarta ekonomiska värmepumpen som med sin närvarosensor reducerar temperaturen då rummet är tomt. Med sin mjuka form och tidlösa design smälter den in i alla miljöer.

5 års garanti
gäller konsumentmarknaden

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Upp till 4 kW vid -15°C
- » Närvarosensor och veckotimer
- » Låg ljudnivå
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval

| INOMHUSENHETER | | | | Caldo 20 | Caldo 25 | Caldo 35 | Caldo 42 | Caldo 50 |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Effekt vid -10°C / -15°C | | | kW | 2,4 / 2,1 | 2,7 / 2,4 | 3,4 / 3,0 | 3,7 / 3,3 | 4,4 / 4,0 |
| Dimensioner | Höjd x Bredd x Djup | | mm | 289x780x215 | | | 298x900x215 | |
| Vikt | | | kg | 8 | | | 11 | |
| Effekt | Värme | Min/Nom/Max | kW | 1,3 / 2,5 / 4,3 | 1,3 / 2,8 / 4,7 | 1,4 / 4,0 / 5,2 | 1,7 / 5,4 / 6,0 | 1,7 / 5,8 / 6,5 |
| | Kyla | Min/Nom/Max | kW | 1,3 / 2,0 / 2,8 | 1,3 / 2,5 / 3,2 | 1,4 / 3,5 / 4,0 | 1,7 / 4,2 / 5,0 | 1,7 / 5,0 / 5,3 |
| Effektförbrukning | Värme | Nom | kW | 0,55 | 0,62 | 0,83 | 1,23 | 1,28 |
| | Kyla | Nom | kW | 0,43 | 0,57 | 0,82 | 1,22 | 1,44 |
| SCOP / SEER | Värme / Kyla | | | 4,62 / 5,71 | 4,51 / 6,37 | 5,03 / 6,89 | 4,10 / 6,20 | 4,45 / 6,35 |
| Energiklass | Värme / Kyla | | | A++ / A+ | A+ / A++ | A++ / A++ | A+ / A++ | A+ / A++ |
| Ljudtrycksnivå | Värme | H/M/L/SL | dB(A) | 40 / 34 / 27 / 19 | 41 / 34 / 27 / 19 | 45 / 39 / 29 / 19 | 45 / 39 / 33 / 22 | 47 / 40 / 34 / 24 |
| | Kyla | H/M/L/SL | dB(A) | 40 / 32 / 24 / 19 | 41 / 33 / 25 / 19 | 45 / 37 / 29 / 19 | 45 / 39 / 33 / 21 | 46 / 40 / 34 / 23 |

| UTOMHUSENHETER | | | | RXL20K | RXL25K | RXL35K | RXL42K | RXL50K |
|-----------------|---------------------|--|-------|-------------|--------|--------|----------|-------------|
| Dimensioner | Höjd x Bredd x Djup | | mm | 550x765x285 | | | | 735x825x300 |
| Vikt | | | kg | 34 | | | 39 | 48 |
| Ljudtryck (Hög) | Värme | | dB(A) | 47 | | | 48 | |
| Driftsområde | Värme | | °C | | | | -30 - 20 | |
| Driftsområde | Kyla | | °C | | | | -20 - 46 | |
| Rek. avsäkring | | | A | 10 | | | 13 | 16 |

Preliminär data



Caldo - FTXS-K



RXL-K