

DAIKIN EMURA

Snygg & effektiv



Form. Funktion. Innovation.

Daikin Emuras mest uppenbara tillgång är utseendet. Det måttfulla men stilfulla utseendet lägger till ytterligare en dimension till Daikins välkända märke med hög komfort och kvalitet. Den finns i två utföranden, sandblästrad aluminium och matt kristallvit.

8 års kompressor*
garanti*
gäller konsumentmarknaden

** 8 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

1 kr in - upp till 5 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till fem kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Upp till 4,5 kW vid -15°C
- » Välj mellan borstad aluminium eller matt kristallvit
- » Låg ljudnivå
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval



reddot design award
honourable mention 2010



INOMHUSENHETER				Daikin Emura 25	Daikin Emura 35	Daikin Emura 50
Effekt vid -10°C / -15°C		kW		2,8 / 2,5	3,4 / 3,1	4,6 / 4,1
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		295x915x155		
Vikt		kg		11		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 3,4 / 4,5	1,4 / 4,0 / 5,0	1,7 / 5,8 / 6,5
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,0	1,4 / 3,5 / 3,8	1,7 / 5,0 / 5,3
Effektförbrukning	Värme	Nom	kW	0,78	0,99	1,61
	Kyla	Nom	kW	0,56	0,89	1,56
SCOP / SEER	Värme / Kyla			4,25 / 6,53	4,16 / 6,51	3,83 / 5,45
Energiklass	Värme / Kyla			A+ / A++	A+ / A++	A / A
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26	44 / 40 / 35 / 32
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23	44 / 40 / 35 / 32

UTOMHUSENHETER				RXLG25K	RXLG35K	RXLG50K
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm		550x765x285		735x825x300
Vikt		kg		34		48
Ljudtryck (Hög)	Värme	dBA		47		48
Driftsområde	Värme	°C			-30 - 18	
Driftsområde	Kyla	°C			-10 - 46	
Rek. avsäkring		A		10		16



Daikin Emura - FTXG-JW



Daikin Emura - FTXG-JA



RXLG-K