

DAIKIN URURU SARARA II

Optimal komfort

R32



reddot design award
winner 2013



Renar. Befuktar. Avfuktar. Ventilerar.

Kraftfull rening av luften - avlägsnar effektivt allergener. Ururu Sarara renar den inkommande luften i flera steg; i det första steget bryts avgaser och obehagliga odörer ned av utomhusenheten. I nästa steg renar inomhusdelens filter luften. Damm och pollen fångas upp och ett fotokatalytiskt filter tar bort resterande odörer. Efter dessa steg bryter den nya Flash Streamer enheten ner allergener som t.ex. formaldehyd, virus och mögel.



8 års kompressor garanti*
gäller konsumentmarknaden

5 års helgaranti - 8 års kompressorgaranti

1 kr in - upp till 6 kr tillbaka!

För varje krona du sätter in får du upp till sex kronor tillbaka i form av värme. Besparingen blir lätt att inse. Om du sedan delbetalar ditt system, får du i princip pengar i handen varje månad.



- » Marknadens effektivaste luftrening
- » Luftbefuktning / Ventilation / Rening
- » Valfri temperatur - steglös underhållsvärme mellan 10 och 30 °C
- » Fjärrstyrning med smartphone som tillval

INOMHUSENHETER				Ururu 25	Ururu 35	Ururu 50
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup		mm	295x798x372		
Vikt			kg	15		
Effekt	Värme	Min/Nom/Max	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
	Kyla	Min/Nom/Max	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Effektförbrukning	Värme	Nom	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
	Kyla	Nom	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
SCOP / SEER	Värme / Kyla			5,90/9,54	5,73/9,00	5,50/8,60
Energiklass	Värme / Kyla			A+++ / A+++		
Ljudtrycksnivå	Värme	H/M/L/SL	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
	Kyla	H/M/L/SL	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23

UTOMHUSENHETER				RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup		mm	693x795x334		
Vikt			kg	48		
Ljudtryck (Hög)	Värme		dBA	46	48	50
Driftsområde	Värme		°C	-30 - 18		
Driftsområde	Kyla		°C	-10 - 43		
Rek. avsäkring			A	13	16	



Ururu Sarara II - FTXZ-N



RXZ-N